

ECO G GF3 3 tubes

Nouvelle s rie ECO G GF3 3 tubes. ECS disponible   toutes les saisons. L'eau chaude sanitaire peut  tre produite efficacement   partir de la chaleur r siduelle du moteur en mode chauffage et refroidissement, tout au long de l'ann e. Rendement  nerg tique saisonnier exceptionnel, 204,9% maximum. Ratio de capacit  50 ~ 200% Aucun cycle de d givrage longueur de tuyauterie totale maximum   : 780m Installation flexible. Capacit  de chauffage totale jusqu'  -21 C (TH) Production ECS toute l'ann e Jusqu'  24  unit s int rieures par syst me



ECO G GF3 3 tubes		Single Phase (Power to indoor)		
		16 kW	20 kW	25 kW
Hot Water (cooling mode)		23,60	27,10	40,50
Gas consumption cooling		45,80	54,80	73,70
Gas consumption heating		42,20	51,10	68,60
Operating range (Cool - Min) °C		-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
Cooling capacity (Nominal) kW		45,00	56,00	71,00
Heating capacity (Nominal) kW		50,00	63,00	80,00
Outdoor power source V		220 / 230 / 240	220 / 230 / 240	220 / 230 / 240
Dimensions		2.255 x 1.650 x 1.000	2.255 x 1.650 x 1.000	2.255 x 2.026 x 1.000
Net weight kg		775	775	880
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. kg / T		11,50 / 24,00	11,50 / 24,00	11,50 / 24,00

Accessoires